



Essential SmartBright LED Downlight

DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD

Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 950 lm, 6500 K, Sudut cahaya 110°, Putih

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak		865 cool daylight
Jumlah unit alat	1 unit	Jenis optik	Sudut cahaya 110°
Driver tercakup	Ya	Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Teknologi Pencahayaan	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Periode garansi	3 tahun	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik	Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Sesuai EU RoHS	Ya	Lonjakan arus	2,25 A
Teknis Lampu		Waktu masuk tiba-tiba	0,101 ms
Flux Cahaya	950 lm	Konsumsi Daya	9 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	105,00 lm/W	Kabel	Kabel 0.2 m tanpa konektor
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	86

Essential SmartBright LED Downlight

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Logam Plastik
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Matte
Panjang keseluruhan	150 mm
Lebar keseluruhan	150 mm
Tinggi keseluruhan	42 mm
Diameter keseluruhan	150 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	42 x 150 x 150 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20/40 [Perlindungan jari, Permukaan pemancar]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,012 %
Masa kegunaan median L70B50	30.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Data Produk	
Nama produk pesanan	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD
Nama lengkap produk	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD
Kode produk lengkap	871951434500300
Kode urutan	929002672938
No. Material (12NC)	929002672938
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514345003
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8719514345010

Dimensional drawing



